

STATIONS PORTATIVES DE DOUCHE OCULAIRE DE 9 GALLONS

- Réservoir de 9 gallons en polyéthylène vert de haute densité fabriqué de matériaux conformant à la FDA
- Alimentée par gravité et procure un rinçage complet pendant 15 minutes à 0,4 gal/min
- Panneau repliable qui coupe automatiquement l'alimentation en eau et protège les gicleurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Large ouverture avec couvercle vissé qui facilite l'inspection, le nettoyage et le remplissage
- Un concept léger et un support de montage (compris) facilite la relocalisation
- Additif bactériostatique stérile en option qui permet d'entreposer l'eau jusqu'à 3 mois
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme ANSI Z358.1
- La station protégée du gel **SFV126** et **SFV127** est idéale pour les endroits retirés et où la température ambiante peut descendre sous le point de congélation



SFV126



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAR314	7501	Station portative par gravité	
SFV126	7501T	Station par gravité protégée du gel et eau tiède, 120 V	
SFV127	7501T240	Station par gravité protégée du gel et eau tiède, 240 V	
SAR315	9082	Additif bactériostatique stérile, 8 oz, 4/ caisse	

DOUCHE OCULAIRE AUTONOME AQUARION^{MD}

- Couvercle en ABS jaune pour protéger les sacs de liquide et la cavité interne de la douche
- Fenêtres latérales pour voir le niveau des sacs de liquide, sans enlever le couvercle
- Support en polycarbonate avec trous de montage;
- Plateau relevable pour protéger les buses de l'environnement
- Le mouvement unique d'ouverture de la douche perce les sceaux dans les tuyaux, permettant au liquide de couler immédiatement des buses
- Recueille le liquide utilisé et le dirige vers un orifice intégré de vidange pour être vidé plus tard
- L'attache indicatrice d'utilisation se casse à l'activation, montrant ainsi que la douche a été utilisée
- Double flot sécuritaire d'eau de 1,5 litres/min (0,4 gal/min)
- Type: Alimenté par gravité
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z358.1

SAK764



AQUARION

Encon[®]
SAFETY PRODUCTS

No modèle	No fab	Capacité	Description	Prix /Chacun
SAK764	AQ100	7.4 gal.	Douche oculaire autonome Aquarion ^{MD}	
CARTOUCHE				
SAK765	AQ110	3,7 gal. (14 L) par cartouche	Vendu par paire	

STATIONS PORTATIVES DE DOUCHE OCULAIRE PRESSURISÉE

- Réservoir en acier inoxydable
- Alimentée par pression pour fournir un débit d'eau continu pour 15 minutes à 0,4 gal/min
- Caractéristiques de sécurité qui comprennent une jauge de pression d'air, une vanne de décharge et une vanne de remplissage d'air de type pneu
- Additif bactériostatique stérile en option qui permet d'entreposer l'eau pour jusqu'à 3 mois
- Certifiées CSA à la norme d'ANSI Z358.1
- Tous les modèles sont compatibles avec un tuyau pour rincer le corps

SFU811

SEB249



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB249	7601.37	Station de 37 gal. avec un tuyau pour rincer le corps	
SAR315	9082	Additif bactériostatique, stérile 8 oz, 4/caisse	
SEB250	9008	Chariot de transport	
SFU811	7603	Pour tonneau de douche oculaire de 15 gal.	
SEB263	8901B	Tuyau pour le rinçage du corps	

STATIONS PORTATIVES DE DOUCHE OCULAIRE PRESSURISÉE

- Le réservoir à pression en acier inoxydable comprend une vanne de filtre de pneu avec jauge de pression d'air de 0-100 PSI, une soupape de relâche de pression pour prévenir la surpressurisation et des poignées de transport intégrées pour un transport facile
- L'assemblage de la douche oculaire comprend deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et capuchons protecteurs
- La douche oculaire est actionnée par une grande poignée en acier inoxydable à pousser et d'une valve à bille qui reste ouverte
- Tuyau de rinçage de 8' avec une valve à pression manuelle
- Chariot en acier inoxydable à quatre roues en option
- Certifiée SEI selon la norme ANSI Z358.1

UNITÉ 10 GALLONS

- Débit de douche oculaire: 15 minutes de débit d'eau minimum
- Débit de rinçage: 3 1/2 minutes de débit d'eau

UNITÉ 15 GALLONS

- Débit de douche oculaire: 22 minutes de débit d'eau minimum
- Débit de rinçage: 5 minutes de débit d'eau

UNITÉS CHAUFFANTES

- Unités de 510 W
- Température moyenne de l'eau de 24°C (75°F)
- Le thermostat secondaire empêche la surchauffe
- Composants cotés UL
- Se branchent dans une ligne c.a. de 120 V; disjoncteur de fuite à la terre recommandé

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAK628	S19-690	10 gallons	30	
SAK629*	S19-690H	10 gallons a/enveloppe chauffante	31	
SAK630	S19-788	15 gallons	35	
SAK631*	S19-788H	15 gallons a/enveloppe chauffante	36	
SAK632	S19-690A	Chariot de transport	12	
SAK613	S19-865	Additif pour l'eau (4 - 8 oz)	3	

*Douche oculaire seulement, sans tuyau de rinçage



SAK628

SAK631